

CSI Display

Дисплей покупателя



Особенности:

- Полная совместимость с Set Retail 6 и Set Retail 10;
- Высокочувствительный флуоресцентный дисплей высокой яркости обеспечивает превосходную видимость и широкий угол обзора;
- Регулируемая высота дисплея;
- Дисплей может поворачиваться и наклоняться в широком диапазоне углов;
- Стандартный последовательный интерфейс RS-232;
- Дополнительный последовательный порт для каскадного подключения периферии;
- Питание (12V) осуществляется напрямую с терминала или внешним блоком питания.

Порты



Внешний блок питания

RS232 Хост

RS232 сканер

Порт дисплея

Технические характеристики:

ТИП ДИСПЛЕЯ	Вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD)
ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ	40 символов (20 столбцов x 2 линии)
ЯРКОСТЬ	800 cd/m ²
ТИП СИМВОЛОВ	13 вариантов международных символов
ШРИФТ СИМВОЛОВ	Точечная матрица 5x7
РАЗМЕР СИМВОЛОВ	5,25 мм (ш) x 9,0 мм (в)
РАЗМЕР ТОЧКИ	1,05 мм (ш) x 1,28 мм (в)
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	Серийный, асинхронный
НАРАБОТКА НА ОТКАЗ	25000 часов
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ	9600 или 19200
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	12V DC
БИТЫ ДАННЫХ	8 бит
СТОП-БИТЫ	1 или более
ИНТЕРФЕЙС	RS-232
ОБЩАЯ ВЫСОТА	208 мм - 508 мм
ПАНЕЛЬ (Ш X В X Д)	230 x 97 x 52 мм
ВЫСОТА СТОЙКИ	54 мм
ВЫСОТА ТРУБКИ	150 мм x 2
БАЗОВАЯ ВЫСОТА (Ш X В X Д)	227 x 60 x 114 мм
ВЕС	1,2 кг
УГОЛ НАКЛОНА	0 °- 30 ° в 3-х положениях
УГОЛ ПОВОРОТА	270°
ГАРАНТИЯ	3 года

В состав дисплея покупателя CSI входит:

- VFD дисплей
- Подставка
- RS-232 кабель
- Съёмная трубка
- Коммутационный кабель